

□□□□ □□□□ **BSD** □□□ □□□□□ □□□□ □□
□□

11

1. 簡介.....	1
2. 自由軟體 開放式 軟體	1
3. BSD 軟體 開放式 軟體	2
4. FreeBSD 軟體 BSD 軟體	2
5. GPL 軟體	2
6. 軟體 LGPL 軟體.....	3
7. 軟體 軟體 軟體 軟體	3
8. 軟體 軟體 軟體	3
9. GPL 軟體 軟體.....	4
10. BSD 軟體	4
11. BSD 軟體 軟體 軟體 軟體	5
12. 軟體	6
軟體 軟體	6

1.

本專案採用 BSD 授權，所有貢獻者均採用 GPL 或 BSD 授權。本專案採用 GPL 或 BSD 授權。

2. □□ □□□ □□□□ □□

[illegible][illegible]

1969 ခု ခုနှစ် IBM ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် IBM ခုနှစ်. ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်, ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

1968 ခုနှစ်(Informatics) ခုနှစ် ခု ခု ခု ခု ခု ခု ခု ခု, ခုနှစ် ခု, ခု ခု ခုနှစ် ခု ခု ခု ခု ခု. ခုနှစ် ခု ခု ခု ခု ခု ခု ခု ခု, ခု ခုနှစ် ခုနှစ်, ခု ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

3. BSD ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐

[illegible][illegible]

0000 000 0 00(Ken Thompson)0 19750 000 000000 000 000(UCB)0 000 000 0 0 0 0 000000. 0 00 BSD(0000 00 000)0 000 0000 0000 000000. UCB0 0000 32000 0000, 00 0000 0000, 0000 000 00 TCP/IP 00 000 000000. UCB0 “BSD 0000”00 0000 000 0000 BSD0 000 0 00 0000. 000 AT&T00 0000 000 0000 00 UCB00 BSD 0000 0000 000000.

1980년대 초, AT&T은 미국 최대의 전화 회사로 AT&T을 인수하였다. AT&T은 미국 최대의 전화 회사로 AT&T을 인수하였다. AT&T은 미국 최대의 전화 회사로 AT&T을 인수하였다.

[illegible]

00 00 00 00(Dr. Dobbs) 0000 00 0 00 00000000 0000 600 4.4 0000 0000 00 BSD 00000 00 0000 00 BSD 00 386 PC 0000
 00000 00 00000000. 386BSD0 0000 0 00000 00 UCB 0000000 0000 0000(William Jolitz)0 00000. 0 00000 00 00 00 00 PC
 BSD0 0000 000000.

1990年 年, 年(Novell)年 AT&T 年 年 年, 年 年 (年 年) 年 年. UCB 年 BSD 年 年 年.

4. FreeBSD □ □ □ BSD □ □ □ □

00 0 0 00 FreeBSD0 0000 00 [new BSD license](#)0 0000 0000000 0 0000 00000 0 0 0000, 0 00 0000 00, 00 00000 0000 00
 00000 000000(000000 000000 0000 0000 0 00000). 0 0000 BSD 000000 00 000000 00000 00 00000. 00 BSD 0000 0000 000000 00 0000
 00 00 00 000000 00 0000 0000 0 00000.

BSD 许可证 “BSD 许可证” 适用于所有代码。所有代码均按原样提供，没有任何保证。

5. GPL □ □ □

1980년대 초 1990년대 초, 컴퓨터 소프트웨어는 대부분 GPL로 배포되었다.

[illegible][illegible]

□□□ □□□ □□□□ □□□:

“**በ ስህተት ምክንያት ለሰላም ማስፈሰስ ማድረግ ማለት ማስፈሰስ ማድረግ ማለት ነው።**”^[1]

GPL 0000 00000000 GPL 0000 0 0000 0 0 0000 0000:

- [illegible]

□□□□□□ □ □□□□□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □ □□ □□□□□ □□ GPL □□□□ □□□□ □□□□. □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

6. **□□□□ LGPL□ □□**

000 000 000 0000 0000 00 000 000 PC 000 0000 00000000. 000 000(Linus Torvalds) 0000 000 0 000 000 GNU C
 00000 00 GNU 000 000 0000. 00 000 000 GPL 0000000.

GPL GPL 0, 0 000 0000 0000 00 00 GPL 0 0 00000 000 00000. 000 0 000 000 0000 0000 000 0 000 00000 000. 000 00 000 GPL 0000 00000 0000. 00 00000000 Linux 0 00000 000 000000 000000. 000 00000000 00 000 0000000 0000 000. 0 00 LGPL(“00000”, 00 “Lesser”, GPL 000 000)00 000 000 GPL 0000000. LGPL 00 000 GNU C 0000000 glibc 000 0 000 000000. LGPL 000 0000000 0000 000 00 000 000 000 0000.

0000 00000 00 0000 000 00000000 glibc 0000 0000 00 00000000 00000 000 0 0000 000 0000 000. GPL LGPL 00,
 00000 000 00 000 000 00 00 000000 000000.

7. □□ □□ □□□□□□ □□ □□

[illegible]

GPL은 모든 프로그램의 소스 코드를 자유롭게 배포할 수 있는 권한을 부여합니다.

BSD 000000 000 00000 00 000000 00 00 000000 00 000 00000 0000000 0000 000 000000. 00 BSD 000000 00 000000 00 000, 00 000 0 000000 00000 00 000000 00000 00000 0000 0 0000. 00 000000 00 000 00 000 000 00000 00 000, 0000 0000 000000 00 BSD 00000000 00000 00 0 00 000 000000. 00 000 000 000 000000 00 00 000000 0 000 00 00 00 00000 00 0 000000.

8. □□□□□ □ □ □□ □

මම මෙමගින් මෙම මෙමගින් මෙම මම මම මම. මෙමගින් මෙමගින් මෙම මම මම මම ම මම, BSD මෙමගින් මම මම මම මම මම මම මම මම මම මම.

GPL은 코드를 배포할 때 코드를 배포한다. 코드는 Mattel의 GPL 코드(cphack)의 코드는 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다[2]. 즉, 코드를 배포할 때 코드를 20 코드를 배포할 때 코드를 배포한다. 이 코드는 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다, 코드를 배포할 때 GPL은 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다.

၀ ၀၀ ၀၀, ၀၀၀(Red Hat) ၀ FSF ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀(Cygnus) ၀ ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ GNU ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀ ၀ 50၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀၀(Donald Rosenberg) ၀ “GPL ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀... ၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀” ၀ ၀၀၀၀. [3]

9. GPL の 4 つの 条件

GPL 许可证 许可 gcc 编译器 编译 代码。 但 不 能 编译 成 可 执行 文件 或 库， 只能 编译 CPU 代码 或 库 代码 或 编译 成 可 执行 文件 或 库 代码。

[illegible][illegible]

GPL 0000000 000000 0000 000000 00 000000 00000 0000 0000 0 00000. 00 00, 000000 000 00 0000 000000 00 00 0000 000000, 0000 00 000000 00000 0000 0000 00000 0 **GPL** 00000 00000 0 00000.

ພຶ້ນຖານ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ **GPL** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ. ພາສາ **GPL** **GPL** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ. **GPL** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ. (**Linux** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ **API** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ.)

GPL 00000000 00000 0000 000 000 0, 0 00 00 0 000 000000 00000. 000 000 000 000000000 00(non-GPL) 00000 00 000 00000 000 000 00 000 000 000 0 00, 00 00 00 000 000 00000 00000000. 000 00000 00000 00000 000 00 000 00 0000 000 00000 **GPL** **LGPL** 00000 000 00000 00000.

GPL ແມ່ນ ແອນນະ ກິດ ທີ່ ໃຫ້ ໃຊ້ ແອນນະ ແອນນະ ແອນນະ ແອນນະ. ແອນ ແອນ ແອນນະ ແອນນະ ແອນນະ, ແອ ແອນ ແອນ ແອນ ແອ ແອ ແອນນະ ແອ ແອ ແອນນະ.

[illegible]

10. BSD □ □ □

BSD 3-Clause License

- 00 000 0000
- 00 000 00 00 000 0 0000
- 000 00 000 000000 00 0000 0000 0 0000.

0000 000000 000000 0000 00 000000 0 00 000000 00 0000 0000 0 0 00000:

[illegible]

[illegible]

000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0 0000 0000 **BSD** 000000 00000000 00000 0000 00000. 00, 00000 000000000000 00
 00000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 00000 0000 0000 0000 0000 00 0000(0: 0000)0 00 0000 0000 0000 00000 00000 00000
 00000 0000 00 00000000 “0000000” 00000 0 0 00 **GPLv** 00000000 0000000. 0000000 0000 00 0000 **GPLv** 00000000.

[illegible]

0000 000 00 00 0000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 **GPL** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000
 000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 0000.

11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□